



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:

ATF L8S

Продуктово Описание

ATF L8S е висококачествено синтетично масло, предназначено единствено и само за автомобили с 6-степенни и 8-степенни автоматични трансмисии на ZF. Подложен на екстремни изпитвания, **ATF L8S** гарантира максимална ефективност на автоматичната трансмисия, като в същото време износването на тежко натоварени компоненти е сведено до минимум.

ATF L8S е формулиран с напълно синтетични базови фракции, в комбинация с уникален пакет присадки за да отговори на следните характеристики:

- Отлична термоокислителна стабилност
- Отлично смазване, дори при екстремни условия
- Много добра защита срещу корозия, пенообразуване и износване
- Висока стабилност срещу механична деструкция
- Много ниска температура на течливост, може да се използва при ниски отрицателни температури
- Висок вискозитетен индекс

ATF L8S надхвърля следните спецификации:

VW G 060 162
BMW 83 22 2 152 426

Rolls Royce 83 22 2 152 426

Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Типични стойности
Цвят		Визуално	Безцветен до бледожълт
Плътност при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	840
Кинематичен вискозитет при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	27
Кинематичен вискозитет при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	5.6
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	151
Пламна температура, СОС	°C	ASTM D92	>201
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-54



Продуктов №: 4504	Версия: 01-05-2013	Заменя версия: -	Ревизия №: -
-------------------	-----------------------	---------------------	--------------