



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:

AUTOGEAR OIL MP 80W-140

Продуктово Описание

AUTOGEAR OIL MP 80W-140 е висококачествено трансмисионно масло, проектирано да осигурява отлично смазване в широка гама от автомобилни трансмисии, оси и мостове, където се препоръчва използването на масла по API GL-5

AUTOGEAR OIL MP 80W-140 е формулирано с внимателно подбрани базови масла и добре балансиран пакет присадки с EP свойства. **AUTOGEAR OIL MP 80W-140** осигурява отлична защита срещу износване и задиране. Освен това **AUTOGEAR OIL MP 80W-140** осигурява много добра антикорозионна защита и е внимателно легиран за да се справя с формирането на пяна.

AUTOGEAR OIL MP 80W-140 надхвърля спецификациите на API GL-5 и MIL-L-2105D, както и изискванията на повечето "производители на оригинално оборудване" (OEM).

AUTOGEAR OIL MP 80W-140 се препоръчва за някои ръчни трансмисии и крайни предавки, изискващи масла, отговарящи на API GL-5, както и за оф-роуд автомобили, леки и лекотоварни и тежкотоварни автомобили, автобуси и микробуси. **AUTOGEAR OIL MP 80W-140** също се препоръчва за извънпътна техника в строителството, минното дело и селското стопанство.

AUTOGEAR OIL MP 80W-140 надхвърля следните спецификации:

API GL-5
US Army MIL-L-2105D

Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Типични стойности
Вискозитетен клас съгласно SAE		SAE J306	80W-140
Плътност при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	897
Кинематичен вискозитет при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	275
Кинематичен вискозитет при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	27.3
Вискозитет (Brookfield) при температура минус 26°C	cP	ASTM D2983	<150 000
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	145
Пламна температура, СОС	°C	ASTM D92	190
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-27