



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:

## AUTOGEAR OIL MP 80W-90

### Продуктово Описание

**AUTOGEAR OIL MP 80W-90** е висококачествено трансмисионно масло, проектирано да осигурява отлично смазване в широка гама от автомобилни трансмисии, оси и мостове, където се препоръчва използването на масла по API GL-5

**AUTOGEAR OIL MP 80W-90** е формулирано с внимателно подбрани базови масла и добре балансиран пакет присадки с EP свойства. **AUTOGEAR OIL MP 80W-90** осигурява отлична защита срещу износване и задиране. Освен това **AUTOGEAR OIL MP 80W-90** осигурява много добра антикорозионна защита и е внимателно легиран за да се справя с формирането на пяна.

**AUTOGEAR OIL MP 80W-90** надхвърля спецификациите на API GL-5 и MIL-L-2105D, както и изискванията на повечето "производители на оригинално оборудване" (OEM).

**AUTOGEAR OIL MP 80W-90** се препоръчва за някои ръчни трансмисии и крайни предавки, изискващи масла, отговарящи на API GL-5, както и за оф-роуд автомобили, леки и лекотоварни и тежкотоварни автомобили, автобуси и микробуси. **AUTOGEAR OIL MP 80W-90** също се препоръчва за извънпътна техника в строителството, минното дело и селското стопанство.

**AUTOGEAR OIL MP 80W-90** надхвърля следните спецификации:

API GL-5  
US Army MIL-L-2105D

Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Типични стойности
Вискозитетен клас съгласно SAE		SAE J306	80W-90
Плътност при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	902
Кинематичен вискозитет при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	162
Кинематичен вискозитет при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	14.4
Вискозитет (Brookfield ) при температура минус 26°C	cP	ASTM D2983	<150 000
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	95
Пламна температура, СОС	°C	ASTM D92	200
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-27