



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:

AUTOGEAR OIL TX 75W-80

Продуктово Описание

AUTOGEAR POWER TX 75W-80 е висококачествено, осигуряващо икономия на гориво, синтетичено, термостабилно и с удължен срок за смяна трансмисионно масло. Предназначено е за леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили, използващи ръчни трансмисии, оборудвани с различни синхронизатори, включително и най-новите, базирани на въглерод.

AUTOGEAR POWER TX 75W-80 включва с състава си висококачествено синтетично базово масло, което заедно в комбинация със специален пакет присадки осигурява следните свойства:

- Изключителна термоокислителна стабилност.
- Превъзходни смазочни свойства, осигуряващи по-добра икономия на гориво.
- Изключителни товароизносни характеристики.
- Ефективна защита срещу ръжда и корозия.
- Изключителна течливост при ниски температури, осигуряваща по-плавно превключване при ниски температури на околната среда.
- Добро зацепване на предавките със синхронизатори от различни материали, включително най-новите въглеродни такива.
- Добрите фрикционни свойства осигуряват подобрена икономия на гориво и възможност за по-плавна смяна на предавките.

AUTOGEAR POWER TX 75W-80 надхвърля следните спецификации:

API GL-4
MAN 341 Type E3/Z4
Volvo 97305

Renault B0032/2
Iveco
Eaton Europe

ZF TE-ML
01L/02L/08/16K

Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Типични стойности
Вискозитетен клас съгласно SAE		SAE J306	75W-80
Плътност при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	862
Кинематичен вискозитет при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	59
Кинематичен вискозитет при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	9.8
Вискозитет (Brookfield) при температура минус 40°C	cP	ASTM D2983	150 000
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	155
Пламна температура, COC	°C	ASTM D92	>201
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-39