



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:

ATF DX III

Продуктово Описание

ATF DX III е висококачествена универсална течност, която се използва в автоматични скоростни кутии, преобразуватели на въртящия момент и хидроусилватели на леки лекотоварни тежкотоварни автомобили.

ATF DX III е формулиран с висококачествени селективно очистени минерални и синтетични базови фракции в комбинация с уникален пакет присадки за да отговори на следните характеристики:

- Отлична термоокислителна стабилност
- Специални модификатори на триене
- Висок вискозитетен индекс
- Ниска температура на течливост
- Отлично превключване на скоростите при много ниски и високи температури
- Отлична защита срещу корозия, пенообразуване и износване

ATF DX III надхвърля следните спецификации:

DEXRON IIIIF/G/H
Allison C4
CAT TO-2
MAN 339 Z1/Z2
MAN 339 V1/V2

MB 236.10/236.9/
236.7/236.5/236.1
Voith 55.6335.xx
Voith 55.6336.xx
Volvo 97341

Mercon
ZF 02F/03D/04D
ZF 11A/11B/14B/16L

Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Типични стойности
Цвят		Визуално	червен
Плътност при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	855
Кинематичен вискозитет при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	35
Кинематичен вискозитет при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	7.5
Вискозитет (Brookfield) при температура минус 40°C	cP	ASTM D2983	17 500
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	210
Пламна температура, СОС	°C	ASTM D92	201



Продуктов №: 4322	Версия: 17-01-2016	Заменя версия: 31-05-2012	Ревизия №: 3
-------------------	-----------------------	------------------------------	--------------