



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:

ANTIFREEZE

Продуктово Описание

ANTIFREEZE е антифриз отговарящ на британският стандарт BS 6580, на базата на моноетилен гликол и специално подбрани добавки.

ANTIFREEZE може да се използва за целогодишна употреба във всякакви охладителни системи на бензиновите и дизеловите двигатели. Благодарение на балансираният пакет добавки и използваният висококачествен моноетилен гликол, този продукт обозначен като "стандартно качество" е един от най-надеждните антифризи на пазара.

ANTIFREEZE осигурява най-добрата защита, ако се използва в концентрации 40% - 50% във вода.

ANTIFREEZE предлага добра защита на всички метали в охладителната система и двигателя и е неутрален към уплътненията и гъвкавите маркучи.

ВНИМАНИЕ:

Съхранявайте всички антифризи далеч от деца! Не пийте антифриз!
При поглъщане предизвиквайте повръщане и незабавно се обадете на лекар!

ANTIFREEZE надхвърля следните спецификации:

British Standard: BS 6580
AFNOR 15-601
ASTM D3306

SAE J 1034
CUNA NC 956-16

Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Типични стойности
Цвят		Визуално	Син
Плътност при 15°C	kg/m ³	ASTM D1298	1130
Температура на начало на кристализация при смесване с 40 об. % вода	°C	ASTM D1177	-28
Температура на начало на кристализация при смесване с 50 об. % вода	°C	ASTM D1177	-36
pH (50 об. % вода)		ASTM D1287	7.6

Продуктов №: 4392	Версия: 01-02-2012	Заменя версия: 08-08-2011	Ревизия №: 1
-------------------	-----------------------	------------------------------	--------------