



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:

AUTOGEAR OIL EP 80W-90

Продуктово Описание

AUTOGEAR OIL EP 80W-90 е висококачествено трансмисионно масло, проектирано да осигурява ефективно смазване в широка гама от автомобилни трансмисии и мостове, където се препоръчва използването на масла по API GL-4.

AUTOGEAR OIL EP 80W-90 е формулирано с внимателно подбрани базови масла и добре балансиран пакет присадки с EP свойства. **AUTOGEAR OIL EP 80W-90** осигурява отлична защита срещу износване и задиране. Освен това **AUTOGEAR OIL EP 80W-90** осигурява много добра антикорозионна защита и е внимателно легиран за да се справя с формирането на пяна.

AUTOGEAR OIL EP 80W-90 се препоръчва за ръчни трансмисии и предавателни кутии, изискващи масла, отговарящи на API GL-4, както и за оф-роуд автомобили, леки и лекотоварни и тежкотоварни автомобили, автобуси и микробуси. **AUTOGEAR OIL EP 80W-90** също се препоръчва за извънпътна техника в строителството, минното дело и селското стопанство.

AUTOGEAR OIL EP 80W-90 надхвърля следните спецификации:

API GL-4
US Army MIL-L-2105

Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Типични стойности
Вискозитетен клас съгласно SAE		SAE J306	80W-90
Плътност при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	896
Кинематичен вискозитет при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	152
Кинематичен вискозитет при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	14.5
Вискозитет (Brookfield) при температура минус 26°C	cP	ASTM D2983	<150 000
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	100
Пламна температура, СОС	°C	ASTM D92	210
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-27