



INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 100

Редукторно масло.

Описание на продукта:

INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 100 е висококачествено масло за **закрити зъбни предавки**, което се препоръчва за работа при индустриални условия с много тежки шокови натоварвания.

INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 100 е разработено от внимателно подбрани базови масла и добавки, съдържащи сяра и фосфор за екстремни (EP) натоварвания.

INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 100 осигурява отлична защита срещу големи натоварвания, предотвратява повредата на зъбите и триещите се повърхности. Защишава и от ръжда и оксидация, а свойството му да не се смесва с вода позволява лесното и отделяне.

INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 100 се препоръчва за смазване на закрити редуктори със зъбни, винтови, конусни и червячни предавки.

Спецификации:

Надвишава изискванията на: DIN 51517-3: CLP; ISO 12925-1: L-CKC; ANSI/AGMA 9005 E-02; AIST (US STEEL) 224, DAVID BROWN S1.53.101 (E)

Характеристики:

| Показатели | Тестови метод | Типична стойност |
|--|---------------|------------------|
| Вискозитетен клас по ISO | ISO 3448 | 100 |
| Кинематичен вискозитет при 40°C, mm ² /s | ASTM D7042 | 90-110 |
| Кинематичен вискозитет при 100°C, mm ² /s | ASTM D7042 | 11,4 |
| Вискозитетен индекс | ASTM D2270 | >95 |
| Плътност при 15°C, kg/m ³ | ASTM D4052 | 891 |
| Пламна температура СОС*, °C | ASTM D92 | > 210 |
| Температура на течливост, °C | ASTM D97 | <-15 |
| Обща киселинност (TAN), mg KOH/g | ASTM D974 | 0.5 |
| Характеристика на натоварване FZG (A/8.3/90) | DIN 51354-2 | 12 |
| Деемулгиране при 54°C | DIN 51599 | < 30 min |

*-В открит тигел.

Продуктов код: 4370/31.08.2012. Актуализация: 15.04.2014.