



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:

INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 460

Продуктово Описание

INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 460 е първокласно редукторно масло, предназначено за затворени зъбни предавки, работещи при шокови натоварвания и тежки условия.

INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 460 е формулирано с внимателно подбрани базови масла и фосфор-сяра, съдържащ пакет присадки с EP свойства.

INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 460 осигурява отлична защита при високи натоварвания, предотвратява повреди по повърхността на зъбните колела и триещите се повърхности.

В допълнение, **INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 460** предоставя надеждна защита срещу ръжда и окисление, а отличните деемулгиращи свойства позволяват лесно отделяне на попадналата вода.

INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 460 се препоръчва за смазване на затворени редутори с цилиндрични зъбни колела (с прави и наклонени зъби), конични зъбни колела (с прави и спираловидни зъби), хипоидни зъбни колела и червячни предавки.

INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 460 надхвърля следните спецификации:

DIN 51517-3: CLP
ISO 12925-1: L-CKC
AGMA 9005 E-02

US Steel 224
David Brown S1.53.101(E)

Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Типични стойности
Вискозитетен клас съгласно ISO		ISO 3448	460
Плътност при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	907
Кинематичен вискозитет при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	414-506
Кинематичен вискозитет при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	30.5
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	>95
Пламна температура, СОС	°C	ASTM D92	>240
Температура на течливост	°C	ASTM D97	<-12
Противозадирни свойства на машина FZG - степен на натоварване с увреждане, не по-ниско		DIN 51354-2	12
Киселинно число (TAN)	mg KOH/g	ASTM D974	0.5
Деемулгиращи свойства при 82°C	min	DIN 51599	<30

Продуктов №: 4378	Версия: 31-08-2012	Заменя версия: 12-07-2010	Ревизия №: 1
-------------------	-----------------------	------------------------------	--------------