



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:

MOTOR OIL VX 5W-30

Продуктово Описание

MOTOR OIL VX 5W-30 е висококачествено, спестяващо гориво, с ниско съдържание на SAPS моторно масло, базирано на 100% синтетична технология. Предназначено за бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили, за които се предписва използването на масла отговарящи на спецификация VW 504 00/507 00, както и на MB 229.51 и BMW LL-04.

Забележка: продукта не е подходящ и двигатели R5- и V10 TDI, за които се препоръчва масло отговарящо на VW 506.01.

MOTOR OIL VX 5W-30 е формулирано с висококачествени синтетични базови масла, в комбинация с уникален пакет присадки за да отговори на следните характеристики:

- Много добри нискотемпературни свойства
- Защита от износване при студен старт
- Много добра термоокислителна стабилност
- Отлична защита срещу пенообразуване, корозия и износване
- Високо ниво на детергентно-дисперсантни свойства
- Висок вискозитетен индекс
- Удължен срок за смяна
- Подходящ и за бензинови двигатели снабдени с трипътни катализатори (TWC)

MOTOR OIL VX 5W-30 надхвърля следните спецификации:

Официални одобрения:
VW 504 00 / 507 00

Надхвърля изискванията на:
ACEA C3
Porsche C30

BMW LL-04
MB 229.51

Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Типични стойности
Вискозитетен клас съгласно SAE		SAE J300	5W-30
Плътност при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	852
Кинематичен вискозитет при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	69
Кинематичен вискозитет при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	11.7
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	172
Динамичен вискозитет (CCS), при минус 30°C, max	cP	ASTM D5293	6600
Пламна температура, СОС	°C	ASTM D92	>201
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-42
Обща алкалност (TBN)	mgKOH/g	ASTM D2896	6.5
Сулфатна пепел	тегл.%	ASTM D874	0.7

