



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:

SUPER TRACTOR OIL 10W-30

Продуктово Описание

SUPER TRACTOR OIL 10W-30 е висококачествено минерално масло от типа супер универсално тракторно масло (STOU). Разработен е за употреба в дизелови двигатели с или без турбо в трактори, комбайни, селскостопанска и извънпътна техника. **SUPER TRACTOR OIL 10W-30** е проектиран да работи в хидравличната система, трансмисията и силоотводните валове, крайните предавки и мокрите спирачки. Това масло не е подходящо за употреба в дизелови двигатели, снабдени с филтър за дизелови частици (DPF).

SUPER TRACTOR OIL 10W-30 е формулирано с дълбоко рафинирани минерални базови масла в комбинация с уникален пакет присадки, за да отговори на следните характеристики:

- Отлична стабилност на окисление
- Много добра детергентно-диспергираща способност
- Отличен “студен старт”
- Добри антипенни и високи противоизносни и антикорозионни свойства
- Подходящо за мокри спирачки

SUPER TRACTOR OIL 10W-30 надхвърля следните спецификации:

Двигател:

API CG-4/CF-4/CE/S

ACEA E3

MB 227.1

UTTO:

JD J20C/D

Ford M2C86B/C

Ford M2C134D

CASE MS 1204/6/7/9

MF M1135/1139

MF M1143/1145

Cat TO-2

API GL-4

Allison C-4

Хидравлика:

Eaton M-2950S

Eaton 1-280-S

Danfoss

Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Типични стойности
Вискозитетен клас съгласно SAE		SAE J300	10W-30
Плътност при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	878
Кинематичен вискозитет при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	69
Кинематичен вискозитет при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	10.75
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	143
Динамичен вискозитет (CCS), при минус 25°C, max	cP	ASTM D5293	7000
Пламна температура, СОС	°C	ASTM D92	>201
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-36
Обща алкалност (TBN)	mgKOH/g	ASTM D2896	10.5

Продуктов №: 4327	Версия: 11-07-2010	Заменя версия: -	Ревизия №: -
-------------------	-----------------------	---------------------	--------------