

COMPRESSOR VI

Дълбоко рафинирано минерално масло с много ниско налягане на парите при ниски налягания, притежаващо висока термостабилност, специално предназначено за смазване на вакуумни помпи.

ПРЕДИМСТВА

COMPRESSOR VI осигурява ниско налягане на парите, което позволява на вакуумните помпи да работят при възможно най-ниско налягане.

COMPRESSOR VI е неутрално минерално масло, което предотвратява разграждането и деструкцията на определени компоненти или вещества, които могат да бъдат опасни.

ТИПИЧНИ ФИЗИКОХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Показател	Метод за изпитване	Мерна единица	Типични стойности
Плътност при 15°C	NF T 60-101	kg/m ³	886
Кинематичен вискозитет при 40°C	NF T 60-100	mm ² /s	113
Кинематичен вискозитет при 100°C	NF T 60-100	mm ² /s	11.9
Вискозитетен индекс	NF T 60-136	-	93
Температура на течливост	NF T 60-105	°C	-6
Пламна температура, СОС	NF T 60-118	°C	246
Налягане на парите	-	Torr	3.10 ⁻⁷
Налягане на парите	-	Torr	10 ⁻⁶

Характеристиките са дадени само за информация и са в съответствие с нашите настоящи производствени стандарти. IGOL си запазва правото да ги променя, за да предаде на клиентите си техническото развитие. Преди да използвате този продукт, трябва да се консултирате с инструкциите за употреба и въздействието върху околната среда, посочени в техническите и информационните листове за безопасност. Информацията, посочена по-горе, се основава на настоящото състояние на нашите познания за въпросния продукт. Потребителят на продукта трябва да вземе всички подходящи предпазни мерки, свързани с употребата му. При никакви обстоятелства IGOL не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба.