

PROFIVE F913 SAE 5W-30

Синтетично моторно масло от ново поколение за двигатели на Ford, осигуряващо икономия на гориво. Подходящо е за бензинови и леки и лекотоварни дизелови двигатели със или без филтър за твърди частици (DPF). Това моторно масло е подходящо за двигатели работещи на дизел и бензин, биогорива и други горива, одобрени от производителите.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарти:
ACEA A5/B5
ACEA A1/B1
API SL/CF

Спецификации:
Ford WSS M2C-913D
RN 0700

ТИПИЧНИ ФИЗИКОХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Показател	Метод за изпитване	Мерна единица	Типични стойности
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	67.3
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14
Вискозитетен индекс	NF T 60-136	-	1175
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-33
Плътност при 20°C	NF T 60-101	g/cm ³	0.855

Характеристиките са дадени само за информация и са в съответствие с нашите настоящи производствени стандарти. IGOL си запазва правото да ги променя, за да предаде на клиентите си техническото развитие. Преди да използвате този продукт, трябва да се консултирате с инструкциите за употреба и въздействието върху околната среда, посочени в техническите и информационните листове за безопасност. Информацията, посочена по-горе, се основава на настоящото състояние на нашите познания за въпросния продукт. Потребителят на продукта трябва да вземе всички подходящи предпазни мерки, свързани с употребата му. При никакви обстоятелства IGOL не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба.