

SYMBOL CERAMIC SAE 5W-40

Синтетично моторно масло, разработено с висококачествена Full SAPS технология. Продукта е специално разработен за съвременни мощни бензинови, дизелови (със или без турбонагнетване) автомобили, с директно впръскване или многоклапанни инжекционни системи.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарти:

ACEA A3/B3/B4
API SN/SM/CF

Спецификации:

Renault RN 700/0710
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296
MB 226.5/229.5
BMW LL-01/LL-98
Opel GM –LL-B-025
VW 502.00/505.00
Porsche A40
FIAT 9.55535-M2

ТИПИЧНИ ФИЗИКОХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Показател	Метод за изпитване	Мерна единица	Типични стойности
Плътност при 15°C	NF T 60-101	g/cm ³	856
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	86
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Вискозитетен индекс	NF T 60-136	-	176
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-39
Динамичен вискозитет (CCS), при минус 30°C	ASTM D5293	mPa.s	6200

Характеристиките са дадени само за информация и са в съответствие с нашите настоящи производствени стандарти. IGOL си запазва правото да ги променя, за да предаде на клиентите си техническото развитие. Преди да използвате този продукт, трябва да се консултирате с инструкциите за употреба и въздействието върху околната среда, посочени в техническите и информационните листове за безопасност. Информацията, посочена по-горе, се основава на настоящото състояние на нашите познания за въпросния продукт. Потребителят на продукта трябва да вземе всички подходящи предпазни мерки, свързани с употребата му. При никакви обстоятелства IGOL не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба.