

# **GALVATECH**

## **Аерозол**

**За студена галванизация**  
**Агент за антикорозионна защита**

### **ОПИСАНИЕ**

**GALVATECH** е продукт за студена галванизация с високо съдържание на много чист цинк. Осигурява трайна защита на всякакви части от черни метали или метални сплави. Образува хомогенни слоеве, които издържат на температури до 550°C без да променят свойствата си.

Повърхостният слой позволява заваряване (освен в атмосфера на аргон) след като се формира слой (за това са необходими 24 часа при 25°C). Образуваният се слой може да се боядисва.

Осигурява галванична защита срещу всички видове термична или химична корозия.

### **ПРИЛОЖЕНИЕ**

За защита на всякакви незащитени метални части.

За дообработка на части, преминали през гореща галванизация.

За дообработка на външния вид – дообработка на части след механична обработка или заваряване.

За подготовка на повърхности.

### **НАЧИН НА УПОТРЕБА**

Нанася се върху чисти и предварително обезмаслени повърхности.

Във всички случаи, в които слой ще се боядисва, да се направи предварително проба.

### **ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	<b>Методи</b>	<b>Единици</b>	<b>Galvatech</b>
Външен вид	Визуален	-	Прозрачна течност
Цвят	Визуален	-	Сив, метален
Плътност при 15°C	NF T 60-101	kg/m <sup>3</sup>	963
Изпаряване на летливите съставки	-	mm	15

*Характеристиките са дадени като индикация и отразяват стандартите ни на производство. IGOL си запазва правото да прави промени, които да бъдат от полза за клиентите от гледна точка на еволюцията на техниката.*