



Техническа информация

AVIA FLUID ATF 98

ПРИЛОЖЕНИЕ

Трансмисионно масло за автоматични и механични скоростни кутии, както и за системи за управление и точки на свързване в съответствие с препоръките на производителите. AVIA FLUID ATF 98 е подходящо за автоматични системи, при които се изисква употребата на ATF в съответствие с DEXRON III или предишни спецификации на DEXRON. Маслото може да се използва и при машини на FORD, произведени от 1983 до 1996 година, за които се изисква ATF в съответствие с FORD MERCON.

AVIA FLUID ATF 98 не трябва да се използва, ако изискванията за маслото са DEXREON IV, FORD тип G, MERCON V или MERCON SP!

ОПИСАНИЕ

Масло за автоматични скоростни кутии с HC-синтетични компоненти. AVIA FLUID ATF 98 предлага много добра защита против корозия и износване. Характеризира се с отлична оксидационна и висока фрикционна стабилност. Благодарение на специално адаптираните към фрикционните подложки на скоростната кутия присадки превключването на скоростите става с лекота. Маслото AVIA FLUID ATF 98 е боядисано в червено, за да се отличава по-добре от другите автомобилни масла.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предишна спецификация на GM DEXRON III-H
FORD MERCON

Подходящо е и се препоръчва, ако се изисква масло със спецификация MB 236.9

MAN 339 тип Z / MAN 339 тип V1

Z FTE-ML 04D, 14A, 17C

Voith 55.6335.xx

Volvo 97341 (STD 1273.41)

Allison C-4

Allison TES 389

Химич. и физич. информация	Метод	AVIA FLUID ATF 98
Плътност при 15°C, kg/m ³	DIN ISO 3675	859
Кинетичен визкозитет, mm ² /s	DIN 51 562	35
40°C		7.2
100°C		
Вискозитетен индекс, VI	DIN ISO 2909	175
Пламна температура, °C	DIN ISO 2592	216
Точка на сгъстяване, °C	DIN ISO 3016	-46

Информацията е вярна без да даваме гаранция. Техническата информация се измерва в средни величини. Hermann Bantleon GmbH си запазва правото да променя техническите спецификации на продукта.