



## Техническа информация

# AVIALITH 2 EP

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Универсална грес за смазване на ролкови и фрикционни лагери в превозни средства, строителни и индустриални машини.

### ОПИСАНИЕ

Стабилна на изстискване грес с естествен цвят и литиев втвърдител, разработена на основаната на минерално масло с EP присадки. AVIALITH 2 EP е стабилна на оксидация и издържа на големи налягания. Греста показва добра устойчивост на вода и корозия, както и прилепчивост.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Смазочна грес KP 2 K-30 в съответствие с DIN 51 502  
ISO-L-XCCEB 2 в съответствие с ISO 6743-9  
MB 267.0  
MAN 283 Li-P 2  
BEKA-MAX  
Lincoln  
Delimon

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Химич. и физич. параметри	Метод	AVIALITH 2 EP
NLGI клас		2
Работно проникване, mm	DIN ISO 2137	265-295
Втвърдител	-	Li-12-hydroxy stearate
Точка на прокапване, °C	DIN ISO 2176	Около 175
Раб. температурен диапазон (постоянно смазване), °C		-30 до +120 За кратко до +130
Вискозитет на базовото масло при 40°C, mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	Около 110
Поведение по отношение на водата	DIN 51 807/1	1-90
Корозионна защита, степен на корозия	DIN 51 802	0

Информацията е вярна без да даваме гаранция. Техническата информация се измерва в средни величини. Hermann Bantleon GmbH си запазва правото да променя техническите спецификации на продукта.