

**BANTLEON**

Техническа информация

AVILUB METASOLV 706

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Разтворител за обезмасляване на желязо и цветни метали

ОПИСАНИЕ

Смес от синтетични въглеводороди с изключителни обезмасляващи характеристики. Продуктът има неутрална миризма, не дразни кожата и не съдържа хлорни въглеводороди.

AVIA METASOLV 706 има висока точка на възпламеняване и добро изпаряване. Използваният разтворител е възстановяем чрез дестилация.

Без инхибитори (LABS-свободен) според Volkswagen AG PV 3.10.7:2005-2

СПЕЦИФИКАЦИИ	МЕТОД НА ТЕСТВАНЕ	МЕРНИ ЕДИНИЦИ	AVILUB METASOLV 706
ЦВЯТ			безцветен
Гъстота при 15 °C	DIN 51 757	kg/m ³	761
Кинетична гъстота при 20 °C	DIN 51 562	mm ² /s	1,9
Точка на възпламеняване РМ	DIN EN ISO 2719	°C	> 61
Точка на кипене	DIN EN ISO 3405	°C	> 180
Съдържание на аромати	DIN 51 791	ppm	10
Точка на запалване	DIN 51 794	°C	> 200
Скорост на изпарение(Етер = 1)	DIN 53 170		110

Последващи процеси

Предпазване от корозия AVILUB METACORIN
VCI течен

Опаковки VCI Опаковане

Информацията е вярна без да даваме гаранция. Техническата информация се измерва в средни величини и е обект на промени. Модификациите поради иновация и промяна в продукта остават запазени.