



HYDRAULIC OIL HV 32

Хидравлично масло

Описание на продукта:

HYDRAULIC OIL HV 32 е висококачествено хидравлично масло с противоизносно действие, разработено за употреба в хидравлични системи с високи налягания, работещи при непрекъснато вариращи температури.

HYDRAULIC OIL HV 32 е разработено от внимателно подбрани базови масла, подсилени с пакет присадки и специален вискозитетен подобрител, осигуряващи отлична защита срещу износване, ръжда и оксидация. Вискозитетният подобрител, контролира вискозитета на маслото по време на работа, като намалява понижаването на вискозитета с повишаване на температурата

HYDRAULIC OIL HV 32 притежава термоустойчиви присадки против износване на цинкова основа, доказали качествата си на практика.

HYDRAULIC OIL HV 32 не се смесва с вода и въздух, което осигурява отлична защита срещу корозия и ръжда.

HYDRAULIC OIL HV 32 се препоръчва за стационарни и мобилни хидравлични системи, както и за общо машинно смазване.

Спецификации:

Надвишава: DIN 51524/3 HVLP, ISO 11158 HV, AFNOR NFE 48-603 HV, Denison HF-0, Cincinnati P-68, Eaton (Vickers): M-2950-S/I-286-2

Характеристики:

| Характеристика | Тестови метод | Типична стойност |
|--|---------------|------------------|
| Вискозитетна степен по ISO | ISO 3448 | 32 |
| Плътност при 15°C, kg/m ³ | ASTM D4052 | 871 |
| Кинематичен вискозитет при 100°C, mm ² /s | ASTM D7042 | 6.3 |
| Вискозитетен индекс | ASTM D2270 | 150 |
| Пламна температура, оС | ASTM D92 | 175 |
| Точка на сгъстяване, оС | ASTM D97 | - 39 |
| Характеристика на натоварване FZG A/8.3/90оС | DIN 51354-2 | 11 |
| Освобождаване на въздух при 50°C | DIN 51381 | < 5 мин. |
| Несмесимост при 54°C | DIN 51599 | < 20 мин. |

Продуктов код: 4358