



INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 320

Индустриално масло за зъбни предавки

Описание на продукта:

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 320 е висококачествено напълно синтетично масло за силно натоварени редуктори, на базата на Поли алфа олефин (PAO) и подобрени добавки, и се препоръчва за затворени редуктори, капсуловани зъбни предавки работещи при тежки експлоатационни условия и шокови натоварвания.

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 320 осигурява отлична защита срещу големи натоварвания, предотвратява повредата на зъбите и триещите се повърхности. Защишава и от ръжда и оксидация, а свойството му да не се смесва с вода позволява лесното и оттичане.

INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 220 се препоръчва за смазване на тежко натоварени промишлени скоростни кутии, работещи при тежки условия на натоварване и високи температури.

Спецификации:

Надвишава: ISO 12925-1 Enclosed Gears of Category CKD, DIN 51517 Part 3 – Lubricating Oils CLP
AGMA 9005-E02 – Extreme Pressure Gear Lubricants, Flender AG
AIST (US Steel) Requirements No. 224 Lead Free EP Gear Oil, David Brown S1.53.101(E)

Характеристики:

Характеристика	Тестови метод	Типична стойност
Вискозитетна степен по ISO	ISO 3448	320
Кинематичен вискозитет при 40°C, mm ² /s	ASTM D7042	304 – 336 mm ² /s
Вискозитетен индекс	ASTM D2270	150
Плътност при 15°C, kg/m ³	ASTM D4052	849 kg/m ³
Пламна температура, оС	ASTM D92	250С
Точка на съгъстяване, оС	ASTM D97	- 30
Характеристика на натоварване FZG A/8.3/90оС	DIN 51354-2	12

Продуктов код: 4475