

TICMA FLUID MU

TICMA FLUID MU е мултифункционално масло, което се употребява за хидравлични трансмисии и механични устройства на селскостопански трактори и строителни машини.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL4+
ISO-L-HV (46-68)
John Deere J20C/D
Ford M2C-86-C / M2C – 134-D
Massey Ferguson MF 1143

ПРЕДИМСТВА

TICMA FLUID MU притежава висок показател на вискозитет, с което се предотвратява както прекалено високият вискозитет при студено време, който би довел до загуба на мощност или до лошо мазане, така и прекалено голямата флуидност при топло време, което би довело до износване на зъбите на пиньоните.

Системата от добавки в TICMA FLUID MU позволява на това масло да осигури много добро мазане на зъбчатите механизми и на хидравличните команди, както и добро действие на спирачките, работещи в маслена баня, без задиране и скърцане.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Механични трансмисии: скоростни кутии и мостове, диференциали, крайни редуктори и спирачки, работещи в маслен картер, хидравлични команди и хидроуправления на селскостопански трактори и строителни машини, маслени съединители на селскостопански трактори.

СРЕДНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Методи	Единици	TICMA FLUID MU
Плътност при 15° C	NF T 60-101	kg/m ³	885
Точка на съгъстяване	ASTM D 97	°C	-42
Кинематичен вискозитет при 40° C	NF T 60-100	mm ² /s	61
Вискозитетен индекс	NF T 60-136	-	150

Характеристиките са дадени като индикация и отразяват стандартите ни на производство. IGOL си запазва правото да прави промени, които да бъдат от полза за клиентите от гледна точка на еволюцията на техниката.