

# TICMA FLUID TO-4

## 10W 30 50

TICMA FLUID TO-4 е масло, което се употребява за хидравличните трансмисии на пътностроителните машини.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

CATERPILLAR TO-4  
ALLISON C4

### ПРЕДИМСТВА

TICMA FLUID TO-4 е специално разработена за хидравличните трансмисии на пътностроителните машини и съдържа присадки за големи налягания и против износване, което значително намалява износването на скоростните кутии.

Псредством модификаторите за триене във формулата се намалява тракането и шума от двигателя.

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчва се като течност за трансмисиите „Powershift” и хидравлична течност за трансмисиите на пътностроителните машини, особено за машините **CATERPILLAR**.

Препоръчва се за трансмисии и хидравлични системи, изискващи норма Allison C4.

### СРЕДНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Методи	Единици	10W	30	50
Плътност при 15° C	NF T 60-101	kg/m <sup>3</sup>	891	899	926
Кинематичен вискозитет при 40°С	NF T 60-100	mm <sup>2</sup> /s	35.7	92.7	199.4
Вискозитетен индекс	NF T 60-136	-	104	100	96

Характеристиките са дадени като индикация и отразяват стандартите ни на производство. IGOL си запазва правото да прави промени, които да бъдат от полза за клиентите от гледна точка на еволюцията на техниката.