

TRANS GEAR ZF 75W – 80

Полусинтетичен смазващ продукт за скоростни кутии и много натоварени мостове.

Трансмисионно масло, пригодено специално за смазване на ръчни скоростни кутии ZF с „Интардер”.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL4
ZF TE-ML 02D
EATON
MAN 341 Z-3
VOLVO 97.305
VOLVO 97.307

ПРЕДИМСТВА

TRANS GEAR ZF 75W-80 е полусинтетично масло съдържащо нова технология добавки EP (extreme pression). То притежава висока термична стабилност и добра съвместимост със синхронизаторите.

TRANS GEAR ZF 75W-80 предлага едновременно добра антикорозионна защита и добра съвместимост със синтетичния каучук, използван при непропускливите връзки.

TRANS GEAR ZF 75W-80 удължава интервалите на смяна на маслото до:

300 000 km за ZF
320 000 km за EATON
320 000 km за MAN
200 000 до 300 000 km за VOLVO

Характеристиките са дадени като индикация и отразяват стандартите ни на производство. IGOL си запазва правото да прави промени, които да бъдат от полза за клиентите от гледна точка на еволюцията на техниката.

TRANS GEAR ZF 75W – 80

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Методи	Единици	75W-80
Цвят	Визуален	-	Кафяв
Отн.тегло при 15°C	NF T 60-101	kg/m ³	0.879
Кин.вискозитет при 40°C	NF T 60-100	mm ² /s	57.9
Кин.вискозитет при 100C	NF T 60-100	mm ² /s	9.5
Вискозитетен индекс	NF T 60-136	-	147
Точка на течливост	NF T 60-105	°C	-38
Пламна температура	NF T 60-118	°C	200

Характеристиките са дадени като индикация и отразяват стандартите ни на производство. IGOL си запазва правото да прави промени, които да бъдат от полза за клиентите от гледна точка на еволюцията на техниката.