



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:

MOTOR OIL LE 5W-30

Продуктово Описание

MOTOR OIL LE 5W-30 е висококачествено моторно масло със средно съдържание на SAPS, което се произвежда по 100% синтетична технология и спестява гориво. Предназначено за последно поколение бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили със или без турбо. **MOTOR OIL LE 5W-40** е разработено за употреба в двигатели, които могат да са със или без допълнителни системи за третиране на отработените газове.

MOTOR OIL LE 5W-30 е формулирано с висококачествени 100% синтетични базови масла, в комбинация със специално подбран пакет присадки за да отговори на следните характеристики:

- Добра термоокислителна стабилност
- Технология със средно съдържание на SAPS
- Добра защита срещу износване, пенообразуване и корозия
- Нискотемпературни свойства, за да се осигури гладко стартиране
- Подходящ за дизелови двигатели с допълнителни системи за третиране на отработените газове
- Икономия на гориво

MOTOR OIL LE 5W-30 надхвърля следните спецификации:

Официални одобрения:
MB-Approval 229.51

Надхвърля изискванията на:
ACEA C3
API SN/CF
GM dexos 2

Renault RN 0700/0710
BMW LL-04
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Типични стойности
Вискозитетен клас съгласно SAE		SAE J300	5W-30
Плътност при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	851
Кинематичен вискозитет при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	67
Кинематичен вискозитет при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	11.8
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	174
Динамичен вискозитет (CCS), при минус 30°C, max	cP	ASTM D5293	6600
Пламна температура, СОС	°C	ASTM D92	>201
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-39
Обща алкалност (TBN)	mgKOH/g	ASTM D2896	7.6
Сулфатна пепел	тегл.%	ASTM D874	0.8



Продуктов №: 4225	Версия: 15-01-2018	Заменя версия: 15-07-2016	Ревизия №: 7
-------------------	-----------------------	------------------------------	--------------