



## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:

### MOTOR OIL SL 10W-40

#### Продуктово Описание

**MOTOR OIL SL 10W-40** е универсално, висококачествено, спестяващо гориво полусинтетично масло, предназначено за бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили със или без турбо. Този продукт не е подходящ за двигатели, снабдени с филтър за дизелови частици (DPF).

**MOTOR OIL SL 10W-40** е формулирано с висококачествени минерални и синтетични базови масла, в комбинация със специален пакет присадки за да отговори на следните характеристики:

- Много добри нискотемпературни свойства
- Защита от износване при студен старт
- Много висока термоокислителна стабилност
- Отлична устойчивост срещу пенообразуване, корозия и износване.
- Високо ниво на детергентно-дисперсантни свойства
- Висок вискозитетен индекс

**MOTOR OIL SL 10W-40** надхвърля следните спецификации:

Официални одобрения:  
MB-Approval 229.1

Надхвърля изискванията на:  
ACEA A3/B3  
API SL/CF

RN 0700  
VW 501.01/505.00

Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Типични стойности
Вискозитетен клас съгласно SAE		SAE J300	10W-40
Плътност при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	860
Кинематичен вискозитет при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	88
Кинематичен вискозитет при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	13.8
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	160
Динамичен вискозитет (CCS), при минус 25°C, max	cP	ASTM D5293	<7000
Пламна температура, СОС	°C	ASTM D92	>201
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-36
Обща алкалност (TBN)	mgKOH/g	ASTM D2896	8.6
Сулфатна пепел	тегл.%	ASTM D874	1.25

