

PERFECT PLUS Grade NLGI 2

Литиево-калциева грес с рафинирани минерални базови масла.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Отговаря на изискванията на следните спецификации:

DIN 51502: KP2K-20

ISO 6743 / 12924:L-XBCHB-2

ПРЕДИМСТВА

Центрофугиране

Структурата на греста и съдържащите се в нея адхезивни полимери й позволяват да издържи на ефектите от центрофугирането.

Изпомпваемост

Лесно се изпомпва в разпределителни системи (дори в студено време).

Използва се в температури, вариращи от - 20°C до + 140°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Леки и лекотоварни автомобили / Тежкотоварни автомобили / Селско стопанство / Превозни средства на общественият транспорт:

PERFECT PLUS NLGI 2 е мултифункционална грес, подходяща за тежки условия на работа, ударни и шокови натоварвания.

Индустриално приложение:

Централизиранни системи за смазване с греси

Сачмени и ролкови лагери

ТИПИЧНИ ФИЗИКОХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Показател	Метод за изпитване	Мерна единица	Типични стойности
Цвят	-	-	Зелен
Консистенция	-	-	Гладка
NLGI клас	-	-	2
Конусна пенетрация при 25°C след 60-кратна ударна обработка	NF T 60-132	mm	265-295
SKF EMCOR Тест	NF T 60-135	-	0/1
Устойчивост на отмиване с вода	ASTM D1264	%	>3
Температура на процапване	NF T 60-102	°C	>185
Противозадирни свойства на ЧСМ			

- натоварване на заваряване Pз	-	kg	>280
--------------------------------	---	----	------

Характеристиките са дадени само за информация и са в съответствие с нашите настоящи производствени стандарти. IGOL си запазва правото да ги променя, за да предаде на клиентите си техническото развитие. Преди да използвате този продукт, трябва да се консултирате с инструкциите за употреба и въздействието върху околната среда, посочени в техническите и информационните листове за безопасност. Информацията, посочена по-горе, се основава на настоящото състояние на нашите познания за въпросния продукт. Потребителят на продукта трябва да вземе всички подходящи предпазни мерки, свързани с употребата му. При никакви обстоятелства IGOL не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба.